

ELÄ HYVIN – ASU PAREMMIN



LIVE WELL OY MYYTÄVÄT TUOTTEET

PUMPPUTUOTTEET

hinnat sisältävät ALV 24%

Nira 6B käsipumppu 1" pahvipakkaus
Nira 67 harm. kaivop. + sylinteri
Nira 1 Antiikki kaivopumppu (2,50M)
Nira 3B kaivopumppu (2,50M)

199,97 euroa + rahti 12,00 euroa
829,34 euroa + rahti 17,00 euroa
990,46 euroa + rahti 22,00 euroa
699,50 euroa + rahti 22,00 euroa

KYSY VARAOSIA NIRA PUMPPUIHIN!

OPAL puutarhapumppu JGP8005 (*ei juomavedelle*)
GRUNDFOS puutarhapumppu JP 4-47 1x230V 50Hz 1,5M
GRUNDFOSvesiautomaatti JP 4-47 PT-H 20L 1x230V 1,5M

96,60 euroa + rahti 15,00 euroa
312,00 euroa + rahti 22,00 euroa
370,00 euroa + rahti 22,00 euroa

MARINA avokaivopumppu SVM 100-S 15m KAAP (1V-1.1kW)
MARINA avokaivopumppu SC 5-F 20m KAAP (3V-1.35kW)
Moottorinsuojakatkaisija KATKO PS16/5 ILM.KOT.3,6-6,0A
(sisältää kotelon)
OPAL vesipumpun imuletku pohjaventtiilillä 10m

527,00 euroa + rahti 22,00 euroa
623,00 euroa + rahti 22,00 euroa
132,90 euroa + rahti 12,00 euroa
65,20 euroa + rahti 15,00 euroa

MYYMME MYÖS PUMPPULOHJAN TUOTTEITA KYSY TARJOUSTA!

KAIVOTUOTTEET

KAIVONRENKAAT

halk cm x korkeus cm

paino noin kg/kpl

120x50	500
100x50	350
80 x 50	225
100x100	700
80x 100	450

HINTA

145,00 euroa+ rahti 38,00 euroa
98,00 euroa + rahti 38,00 euroa
76,00 euroa + rahti 38,00 euroa
159,00 euroa + rahti 38,00 euroa
119,00 euroa + rahti 38,00 euroa

KAIVONKANNET

halkaisija cm

paino noin kg/kpl

120	250
100	170
80	80

HINTA

155,00 euroa+ rahti 38,00 euroa
98,00 euroa + rahti 38,00 euroa
76,00 euroa + rahti 38,00 euroa

ALUMIINILUUKKU

(Lukittava)

paino noin kg/kpl

52x50	5
52x52, tuuletusputki	5
62x62	6
62x62, tuuletusputki	5

HINTA

220,00 euroa + rahti 22,00 euroa
225,00 euroa + rahti 22,00 euroa
220,00 euroa + rahti 22,00 euroa
240,00 euroa + rahti 22,00 euroa

KAUTTAMME MYÖS JATKOJOHDOT JA PUUTARHALETKUT



Nira 6B öljy- ja vesipumppu 1" kierrelaipoilla, toimitetaan pahvipakkausessa.

Pääosin ruostumaton käsipumppu, joka sopii mm. öljyn, glykolin ja myös talousveden pumppaamiseen.

Pumppu on kätevä kesämökkikäytössä saunan vesipumppuna tai öljysäiliöissä. Voit valita pelkän pumpun tai Nira 6B pumppusetin, josta löydät kaikki asennuksessa tarvittavat lisäosat imuputkea ja paineletkua lukuunottamatta. Nira 6B käsipumppu on saatavissa myös Viton-tiivisteillä, jotka kestävät esim. bensiiniä.

Pumppua asennettaessa huomioitava, että imuputken pituus vaikuttaa pumpun maksimi-imukorkeuteen. Imuputkena käytetään tavallisesti P 1" (32 mm) putkea, johon pohjaventtiili asennetaan.

Pumppu kestää hetkellisesti n. 3 bar paineen. Pumppua ei saa asentaa verkkoon, jossa se on jatkuvasti paineen alaisena. Jos pumppua käytetään talousveden pumppaukseen ja pumppua säilytetään paikassa, missä on jäätymisvaara, muista tyhjentää pumppu huolellisesti vedestä. Toimitetaan pahvilaatikossa.

Kun pumppu liitetään polttoainesäiliöön, varmista ettei säiliö pääse tyhjenemään itsestään (lappoilmiö).



Värit sininen, tummanpunainen ja harmaa

Nira 67 harmaa, moderni kaivopumppu piha- ja porakaivoihin.

Tämä tyylikäs painepumppu sopii sekä tavallisiin pihakaivoihin että myös porakaivoihin. Nokkaputki on varustettu sisäkierteellä, johon voidaan kätevästi liittää standardi letkuliitin puutarhaletkulle, jolloin pumpulla voidaan siirtää vettä kauemmaksi, myös pumppua korkeammalle. Porakaivokäytössä pumpun sylinteri voidaan asentaa jopa 20 metrin syvyyteen lisäputkimoduuleja käyttäen. Saatavana useita eri väri vaihtoehtoja - pumpun komposiittirakenteinen yläkuori voidaan myös jälkikäteen vaihtaa toisen väriksi. Pakkaus on kevyt ja helposti kuljetettava.

- Yläkuoren värit: sininen, tummanpunainen, harmaa - alakuori ja jalustalaippa silumiinivalua.
- Ruostumaton, jäätymätön rakenne.
- Kaivopumppusetti, sisältää 2x1m putkimoduulit sekä sylinterin 0,5m.



Antiikkipumppu on tyylikäs valurautainen jäätymätön pumppu pihakaivoihin.

Setti sisältää täydellisen pihakaivopumpun. Pumpun pituus koottuna kaivon kannesta sylinterin alapäähän on n. 2,5 m. Sylinterin alapäässä on sisäkierre, johon voidaan tarvittaessa asentaa 40 mm imuputki ja pohjaventtiili, mikäli imuputki ylittää 1,5m syvyyden. Putken pituus voi olla maksimissaan 6m. Pumpun valurautainen runko-osa on muovipinnoitettu sisäpuolelta.



Klassinen jäätymätön pihakaivopumppu.

Klassinen pihakaivopumppu on edullisempi malli tyylikkästä pumpusta, joka on tarkoitettu juoma- ja talousvedelle. Pumpun koko pituus on n. 3,5 m ja asennettuna kaivon kannesta sylinterin alapäähän n. 2,5 m. Sylinterin alapäässä, johon voidaan tarvittaessa asentaa imuputki jatkoksi ja lisäksi pohjaventtiili, jos imuputki yli 1,5m. Putken pituus voi olla maksimissaan 6 m.



PUUTARHAPUMPPU JGP8005 (HUOM EI JUOMAVESIKÄYTTÖÖN)

PUUTARHAPUMPPU JGP8005 OPAL

Sopii mainiosti kesävesijärjestelmän pumpuksi puutarhan kasteluun ja saunaveden ottamiseksi ja on edullinen vaihtoehto kesäajaksi. Kesävesijärjestelmän saa koottua imuputkesta, jossa on pohjaventtiili, sähköroikasta ja puutarhaletkusta. Järjestelmän asennus on helppoa ja onnistuu myös kätevästi "tee se itse henkilöltä".

Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz; Teho: 800 W; Kapasiteetti: 3 200 l/h; Max nostokapasiteetti: 38 m (vaakatasossa); Max. Imukorkeus: 8 m; Max käyttöpaine: 3,8 bar; 1" putkiliitos; Maksimi veden lämpötila 35°C; CE, EMC, GS



PUUTARHAPUMPPU GRUNDFOS JP 4-47 1x230V 50Hz 1,5M

UUTUUS! Toimintavarma puutarhapumppu kotitalouksiin juoma- ja talousvedelle.

JP-pumppu on helppo asentaa mihin vain haluat; järven reunalle, vesikaivon viereen tai kasvihuoneeseen, kunhan se on vain sateensuojassa.

Tuote-edut:

Pumppujen työhevonen.

- Itseimevä, yksijaksoinen vesiautomaatti.
- Pumpun pesä ruostumatonta terästä tekee pumpusta erittäin luotettavan ja kestävän.
- Siemenveden täyttäminen on nopeaa ja helppoa.
- Kahva helpottaa pumpun kuljettamista.

Käyttökohteet:

- Kotitalouksien vedenottoon puutarhassa, kesämökeillä ja haja-asutusalueilla
- Vedenottoon rengaskaivoista, järvestä ja vesisäiliöistä
- Puutarhanviljelyyn



VESIAUTOMAATTI GRUNDFOS JP 4-47 PT-H 20L 1x230V 1,5M

Vesiautomaatti JP 4-47 PT-H 850W

Vesiautomaatti JP 4-47 PT-H 20L JP- vesiautomaatti painesäiliöllä. Varustettu kalvopainesäiliöllä, painemittarilla ja painekatkaisijalla, joka käynnistää ja sammuttaa pumpun käytön mukaan. Soveltuu hyvin kohteisiin, missä veden käyttö on vähäistä mutta usein toistuvaa, esim. kesämökin vesijärjestelmät. Painesäiliö vähentää pumpun käynnistystyksiä ja pidentää siten pumpun käyttöikää.

- Vedenotto jopa 8 metrin syvyydestä.

- Painesäiliö varastoi paineistetun veden käyttövalmiiksi varmistaen sen, ettei pumppu käynnisty vähäisemmän kulutuksen aikana.
- Sisäänrakennettu painekeytkin rekisteröi kulutuksen vaihtelun lukemalla säiliön painehäviötä
- Automaattinen käynnistys-pysäytys -toiminto painekeytkimen ja painesäiliön ohjaamana
- Painesäiliö vähentää käynnistys- ja pysäytys- ja pysäytyksiä
- Kun hana avataan, vesi kulkee pumpun läpi.
- Kun pumppu on paineistettu, vesi kulkee 5-tieventtiin läpi.
- Kun hana on suljettu, säiliö täyttyy paineistetulla vedellä ennen kuin pumppu pysähtyy.
- JP-vesiautomaatti painesäiliöllä ei sisällä takaiskuventtiiliä. Se pitää ostaa erikseen ja asentaa veden takaisinvirtauksen ja pumpun käynnistymisen estämiseksi painehäviön vuoksi.



MARINA AVOKAIVOPUMPPU SCM 6-F 20m KAAP (1V-1.6kW)

Laadukas, tehokas ja kestävä moniportainen 1- vaihe avokaivopumppu puhtaalle vedelle. Soveltuu vedensaantiin kotitalouksissa, maataloudessa, vapaa-ajan asunnoissa sekä teollisuudessa. Pumppu asennetaan rengaskaivoon. Kytetään mukana tulevan kytkentärasian kautta joka sisältää kondensaattorin ja kytkimen ylikuormitussuojalla (ampeeri). HUOM! Kytkentärasia on ehdottomasti asennettava kiinteästi kuivaan paikkaan

Moottoriteho	1.6 kW
Määritelty tilavuusvirta	6 m ³ /h
Nimellisjännite	230 V 50/60Hz
Nostokorkeus	70 m



AVOKAIVOPUMPPU MARINA SC 5-F 20m KAAP (3V-1.35kW)

Laadukas, tehokas ja kestävä moniportainen 3- vaihe avokaivopumppu puhtaalle vedelle. Moniportainen avokaivopumppu puhtaalle vedelle. Soveltuu vedensaantiin kotitalouksissa, maataloudessa, vapaa-ajan asunnoissa sekä teollisuudessa. Pumpulla korvataan usein vanha 3-vaihepumppu.

Vaatii rinnalle moottorisuojakatkaisijan, joka asennetaan sähkökeskukseen. Yrityksellämme on sähköluvat, joten asennus onnistuu helposti samanaikaisesti kuin pumpunkin asennus kaivoon.

Moottoriteho	1.35 kW
Määritelty tilavuusvirta	6 m ³ /h
Nimellisjännite	400 V 50/60 Hz (kolmivaiheinen)
Nostokorkeus	58 m



MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA KATKO PS16/5 ILM.KOT.3,6-6,0A

PS 16/5

PS moottorisuojakatkaisija sisältää kotelon

Virta-asetus 3,6 - 6,0 A

Moottorin suora käynnistäminen ja pysäyttäminen

Moottorisuojakatkaisija asennetaan sähkökeskukseen pumpun toimivuuden varmistamiseksi. Yrityksellämme on sähköluvat, joten asennus onnistuu helposti samanaikaisesti kuin pumpunkin asennus kaivoon.



IMULETKU POHJAVENTTIILILLÄ AT-4 10M

Vesipumpun imuletku pohjaventtiilillä 10m soveltuu hyvin kesävesijärjestelmiin juoma- talous- ja kasteluvesijärjestelmiin.

Vesipumpun imuletku messinkisillä liittimillä. Letkun pituus 10 m. Maksimipaine 6 bar. Käyttölämpötila 1-35 °C .